

Alezio 4 S



www.hstarm.dk/find-installatoer

Alezio-4 S E

Split R32 varmepumpe

Udedelen har et blæsermodul og er udstyret med en Twin Rotary kompressor. Modulerer mellem 30 - 100 % ydelse, hvilket giver længere driftperioder for kompressoren, og dermed færre starter. SCOP værdien er op til 3,73. Alle modeller er udstyret med vejrkom-pensering, dvs. fremløbstemperaturen til varmeanlægget varierer efter behovet. Ligeledes er alle modeller forberedt for Smart-Grid funktion (styring efter strømpriser), og er dermed klar, når denne funktion indføres i Danmark.

Alezio-4 S E	4 kW	6 kW	8 kW
Bx nr.	191279	191280	191281
VVS nr	346798404	346798406	346798408
Wi-Fi (Smart tc)*		✓	
Forberedt for Smart Grid		✓	
Energiklasse W55		A++	
Farve - indedel		Hvid	
Farve - udedel		Råhvid	
Mål (indedel) BxHxD i mm		400x679x402	
Mål (udedel) HxBxD i mm		880x921x360	
Vægt Indedel		35 kg	
Vægt Udedel		54 kg	
Nominel ydelse (A7/W35) i kW	4,6	5,8	7,6
Lydtryk (dB)(A) - 10 meters afstand	35	37	42

*tilkøb

