

Biokedler



www.hstarm.dk/find-installatoer

Biobrændsel	VVS. nr	BX. nr
Bonus Light	306860480	810972
Bonus 30 STD	306880390	812130
Bonus 30 LC	306860391	812140
Solo Innova 30 STD	306880410	812131
Solo Innova 30 LC	306860422	812141
Solo Innova 50 STD	306860420	812132
Solo Innova 50 LC	306860421	812142

Bonus Light er vores mest enkle brændekedel. Kedlen er udstyret med vores elektroniske standardstyring til brændekedler. Styringen tager sig af den basale regulering af forbrændingen og giver bl.a. mulighed for at holde øje med røggastemperaturen. Med denne effektive og prisattraktive brændekedel, er Bonus Light en interessant mulighed. I udviklingen af Bonus Light, er der ikke gået på kompromis med kvaliteten eller effektiviteten. Bonus Light har klaret selv fremtidens hårde kvalitetskrav til fastbrændselskedler, og er stadig til en pris, der ikke afskrækker.

Bonus 30 er de mindste af vores moderne og effektive fastbrændselskedler. Bonus MK2 tilhører serien af den nyeste generation af vores højeffektive og moderne fastbrændselskedler. Kedlerne findes i 2 forskellige klasser, hhv. Bonus STD. og Bonus LC. Ydelsen er 32 kW for begge. Både STD. og LC. er udstyret med moderne elektroniske styringer.

STD. Kedlen er udstyret med: vores standardstyring til fastbrændsel, der tager sig af den basale regulering af kedlen, som bl.a. også giver mulighed for at holde øje med røggastemperaturen.

LC-Kedlen er udstyret med: udetemperaturføler, temperaturføler til brugsvandstank, temperaturføler til lagertanke og styring som er forberedt for tilslutning af vores ekstra udstyr.

Solo Innova MK2 tilhører serien af den nyeste generation af vores højeffektive og moderne fastbrændselskedler. Kedlerne findes i 2 forskellige klasser, hhv. STD-klassen og LC-klassen og i hver klasse findes en 30 og en 50 kW kedel. Begge klasser er udstyret med moderne elektroniske styringer.

STD. kedlen er udstyret med: en forholdsvis enkel styring, der først og fremmest tager sig af den mest basale regulering af selve kedlen. Kedlen er udstyret med vores standardstyring til fastbrændsel, der tager sig af den basale regulering af kedlen, som bl.a. også giver mulighed for at holde øje med røggastemperaturen.

LC. kedlen er udstyret med: en iltstyring af forbrændingsprocessen, avanceret styring af lagertankene, brugsvand og husets varmekredse er mulig, udetemperaturføler, temperaturføler til brugsvandstank, temperaturføler til lagertank og styring som er forberedt for tilslutning af vores ekstra udstyr.

Fastbrændselkedler	Bonus light	Bonus 30 STD	Bonus 30 LC	Solo Innova 30 STD/LC	Solo Innova 50 STD/LC
Modulerende effekt	✓				
Egnet til hybride anlæg	✓				
Ladekreds*	✓				
Eltilslutning	230 Volt, N-PE				
Brændsel	Kløvet skovtræ, 50 cm				
Farve	Dueblå				
Mål BxHxD i mm	540x1204x1022	650x1272x1084		650x1522x1130	780x1557x1266
Røggastemperatur – ren kedel	150 - 170 °C	140 - 150 °C	130 - 140 °C	140 - 150 °C	130 - 140 °C
Vægt	450 kg	505 kg		615 kg	822 kg
Nominel ydelse i kW	31	32,5			50
MIInimal ydelse i kW	-				
Vandindhold	120 L			140 L	270 L
Virkningsgrad i %	89	93,6		93,2	93,8
Lagertank minimum	1500 L			2000 L	2500 L
Kedelklasse iht. EN303-5:2012	5				

*Tilkøb

