

DBK /Scandpell

HSTARM



www.hstarm.dk/find-installatoer

DBK	VVS. nr	BX. nr
DBK scandpell	306884125	812108

DBK /Scandpell

Denne moderne dobbeltkammerkedel skifter fleksibelt mellem træ og træpiller når varmebehovet i boligen gør det nødvendigt. Fyrboksen er beregnet til 500 mm træstykker og er udstyret med en sugeventilator og keramisk brænder, der sikrer en højeffektiv forbrænding. Dobbeltkammerkedlen er det naturlige valg, når du og din familie vil være sikret varme i huset, uanset om du har husket at fyre. Hvis der ikke bliver fyret med skovtræ og der stadig er varmebehov, slår DBK'en selv over på træpillebrænderen, som så leverer varme til huset. Det eneste krav er altså, at der er træpiller i magasinet.

Kedlen leveres med: Scandpell træpillebrænder, en kraftig røggassuger til trækedlen, en fælles sikkerhedstermostat for både trækedel og træpillebrænder, manuelt mekaniske rensesystemer til varmeveksleren for både trækedel og træpillekedel, praktisk saksebeslag til låge for træpillebrænderen, styring af trækedlen med indbygget start/stop af Scandpell træpillebrænder, manuelle spjæld for individuel indstilling af hhv. primær- og sekundær forbrændingsluft, tvangskølingsanordning inkl. rørsæt og termostatventil (for lukket ekspansion) samt renseskost og askebakke.

DBK	Træpiller	Fastbrændsel
Modulerende effekt		✓
Egnet til hybride anlæg		✓
Automatisk røgrørsrens*		✓
Ladekreds*		✓
Lagertankstyring*		✓
Røggassuger*		✓
Vægt	230 kg	
Mål BxHxD i mm	593x1279x745	
Eltilslutning	230 Volt, N-PE	
Farve	Dueblå	
Brændsel	Træpiller 6/8 mm	Kløvet skovtræ, 50 cm
Røggastemperatur – ren kedel	90 - 140 °C	140-150 °C
Virkningsgrad	88,5-91,3 %	92%
Nominal ydelse i kW	21	30
Minimal ydelse i kW	6,5	-
Vandindhold	280 liter	

*Tilkøb

OBS! Silo eller magasin medfølger ikke. Til siloen eller magasinet medfølger resten af fremføringsystemet (rør og snegl)

