

Hoveddata		CE-nr.: 0085CN0217	WGB-K 20/28 i
1)	Nominel ydelse	kW	20
	Minimal ydelse	kW	3,9
	Brændsel	-	Naturgas
	Maksimalt driftstryk	bar	3
	Vandindhold, kedel	l	6,1
	Ydelsesområde 50/30 °C (naturgas)	kW	3,7 – 14,6
	Ydelsesområde VV 80/60 °C	kW	3,4 – 17,5
	Kontinuert VV ydelse 10 til 45 °C	l/min	13,1
	Norm-nyttevirkningsgrad 40/30 °C	%	109
	Årsvirkningsgrad	%	99
	Energimærke (ERP) - varme	-	A
	Energimærke (ERP) – varmt vand	-	A
	Belastningsprofil	-	XL
	Beholdervolumen	l	60

1) ved VV produktion er nominel max ydelse 28 kW

Be18 data			WGB-K 20/28 i
	Nominel ydelse	kW	15
	Andel VV	-	1,4
	Virkningsgrad 100 % (70 °C)	-	1,06
	Korrektion/°C v. 100 %	-	0,0024
	Virkningsgrad 30 % (33 °C)	-	1,09
	Korrektion/°C v. 30 %	-	0,0028
	Tomgangstab	-	0,0078
	Minimum kedeltemperatur	°C	0
	Elektrisk effekt (års-middel)	W	18
	Elekt. effekt automatik tomgang	W	3

Datablad

WGB-K

Hovedmål			WGB-K 20/28 i
Højde	mm		951
Højde inkl. Røgstuds	mm		1001
Bredde	mm		600
Dybde	mm		490
Røgafgang - diameter	mm		80/125
Vægt - tom	kg		83

