

Hoveddata			WHBS
1)	Nominel ydelse	kW	15
	Minimal ydelse	kW	3,7
	Brændsel	-	Naturgas
	Maksimalt driftstryk	bar	3
	Vandindhold, kedel	l	2,5
	Ydelsesområde 50/30 °C (naturgas)	kW	3,7 – 14,6
	Ydelsesområde VV 80/60 °C	kW	3,4 – 13,6
2)	VV ydelse EN 625, 10 min. v. $\Delta T=30$	l	203
2)	VV ydelse 1. time v. $\Delta T=30$	l	553
3)	VV ydelse EN 625, 10 min. v. $\Delta T=30$	l	120
3)	VV ydelse 1. time v. $\Delta T=30$	l	429
	Norm-nyttevirkningsgrad 40/30 °C	%	109
	Årsvirkningsgrad	%	97
	Energimærke (DGC)	-	-

1) ved VV produktion er nominel max ydelse 20 kW

2) installering sammen med VBF 85, ved 65 °C fremløb fra kedel.

3) installering sammen med VBF 50, ved 75 °C fremløb fra kedel.

Be10 data			WHBS
	Nominel ydelse	kW	15
	Andel VV	-	1,0
	Virkningsgrad 100 % (70 °C)	-	0,98
	Korrektion/°C v. 100 %	-	0,0024
	Virkningsgrad 30 % (33 °C)	-	1,08
	Korrektion/°C v. 30 %	-	0,0026
	Tomgangstab (kedel alene)	-	0,0067
	Minimum kedeltemperatur	°C	0
	Elektrisk effekt (ej kedelpumpe)	W	34
	Elekt. effekt automatik tomgang	W	4
	Pumpeeffekt	W	33-46

Hovedmål			WHBS
	Højde (ekskl. stillefødder)	mm	852
	Højde inkl. Røgstuds	mm	900
	Bredde	mm	480
H	Dybde	mm	317
	Røgafgang - diameter	mm	80/125
	Vægt - tom	kg	54

