
 **ENERG** Y UA  
енергия · ενεργεια IE IA

**BAXI** BS 120 C



A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F

**C**

**70** W

**120** L

2017 812/2013

**Produktinformation** som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 812/2013 og nr. 814/2013  
**Produktdatablad** (i henhold til EU-forordning nr. 812/2013)

(a) Leverandørens navn eller varemærke	BAXI	
(b) Leverandørens modelidentifikation	BS 120	
(c) Energieffektivitetsklasse	C	
(d) Stilstandstab	70	W
(e) Beholdervolumen	120	Liter

**Krav til produktinformation** (i henhold til EU-forordning 812/2013)

Information som identificerer modellen	BS 120
	-

	Symbol	Værdi	Enhed
Stilstandstab	S	70	W
Beholdervolumen	V	120	L

Der skal tages særlige forholdsregler når varmtvandsbeholderen installeres og/eller vedligeholdes.	Det skal sikres, at ophængningen foretages sikkert og med befæstelse svarende til vægmaterialets karakter. Beholderen kan ophænges med studsene både opad og nedad. Vær opmærksom på, at tilslutningen til koldt og varmtvandsstudsene er forskellig, anhängig af ophængs-retningen. Vær opmærksom på at sikre tappestederne mod skoldningsrisiko.
Ved endt anvendelse skal bortskaffelsen af varmtvandsbeholderen foretages i henhold til nationale og lokale regler.	Beholderen er isoleret med PU-skum.

**Leverandør:**

HS Tarm A/S, Smedevej 2, 6880 Tarm, DK  
[www.hstarm.dk](http://www.hstarm.dk)