

MP 6 Elkedel



www.hstarm.dk/find-installatoer

Mobil elkedel 9 kW

Kan klare udendørs brug. Den mobile elkedel kan f.eks. bruges som midlertidige varme til fx tørring af betonplader, gulvvarme og til opvarmning af bygninger under deres opførelse via gulvvarmesystemet. Den kan også bruges i nødstilfælde til at erstatte den eksisterende varmekilde i tilfælde af uheld. Den mobile elkedel 9 kW er komplet og transportabel. Den mobile elkedel leveres komplet med cirkulationspumpe, ekspansionsbeholder og armatursæt med sikkerhedsventil, niveauovervågning og udlufter. Tilslutning til gulvvarmefordeler eller til varmeanlæg er let via klokobling på bagsiden. Temperaturstyringen styres via eltermostatens driftstermostat.

Mobil elkedel 9 kW	9 kW
Bx nr.	199165
VVS nr	-
Tæthedsklasse	IP44
Ekspansionsbeholder	10 L
Etilslutning	400 Volt, N-PE /10 A
Montering	Mobil
Driftstermostat max.	60°C
Mål HxBxD i mm	788x402x655
Vægt	35 kg
Sikkerhedsventil	1,5 bar
Nominel ydelse i kW	9 kW